

## Применение

Мягкая поролоновая лента с двойным покрытием с толщиной применения 500 мкм (20 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Повышенная прочность склеивания со стороны цилиндра для монтажа тонких фотополимерных пластин размером до 1,7 мм (0,067"), устанавливаемых на печатные цилиндры, составные и уретановые гильзы, в полиграфическом оборудовании для гибкой упаковки и для предварительной печати (процесс печати на широкофульной машине).

## Структура

<b>Толщина без подложки*</b>	прибл. 550 мкм (22 мил)
<b>Подложка</b>	рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая
<b>Клей, закрытая сторона</b>	акриловый
<b>Материал носителя</b>	мягкий пенополиэтилен, красный со стороны пластины
<b>Клей, открытая сторона</b>	акриловый, повышенная прочность склеивания

\* в среднем

## Характеристики продукта

- Мягкая лента для монтажа пластин
- Толщина применения 500 мкм (20 мил)
- Степень твердости "мягкая" указана при помощи кода красного цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с повышенной прочностью склеивания с цилиндром/гильзой для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

## Сфера применения


- Хорошо подходит для очень тонких линий, ярких участков и многокрасочной печати
- Минимальное увеличение размера растровой точки
- Подходит для растров сверхвысокой линеатуры



**ORAFLEX® 11623**  
мягкая



**ORAFLEX® 11653**  
средняя



**ORAFLEX® 11683**  
твердая

## **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.